

Standard deweloperski

ENERGOOSZCZĘDNA PŁYTA FUNDAMENTOWA

ŚCIANY:

- 18 CM SILKA - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I NOŚNE WEWNĘTRZNE
- GAZOBETON 12 CM - ŚCIANKI DZIAŁOWE
- TYNKI GIPSOWE

DACH:

- WIĘŻBA DACHOWA
- FOLIE WIATRO I PAROIZOLACYJNE
- DACHÓWKA, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY

POSADZKA:

- PARTER - 10CM STYROPIAN, FOLIA, POSADZKA BETONOWA GŁADKA

STOLARKA:

- DRZWI WEJŚCIOWE
- BRAMA GARAŻOWA
- STOLARKA OKIENNA - JEDNOSTRONNIE KOLOR - ŚRODEK BIAŁE

ELEWACJA:

- STYROPIAN 20 CM
- SIATKA Z KLEJEM
- GRUNTOWANIE
- TYNK OZDOBNY
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE POWLEKANE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- OKABLOWANIE
- SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
- PRZYŁĄCZE ZEWNĘTRZNE
- BEZ OSPRZĘTU

INSTALACJA SANITARNA, WENTYLACJA:

- ROZPROWADZENIE WODY DO PUNKTÓW (ZAŚLEPIONE)
- ROZPROWADZENIE KANALIZACJI DO PUNKTÓW (ZAŚLEPIONE)
- OGRZEWANIE - ENERGOOSZCZĘDNA POMPA CIEPŁA
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- REKUPERACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
- DOPROWADZENIE POWIETRZA DO KOMINKA
- KOMINY SYSTEMOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- PODJAZDY, CHODNIK, TARASY
- OGRODZENIE - FRONT - DREWNIANE NA SŁUPKACH STALOWYCH
- OGRODZENIE - BOKI - SIATKA POWLEKANA NA SŁUPKACH STALOWYCH